

XDR 4, 8 & 16 Caméra DVRs



	XDR04	XDR08	XDR16
CARACTERISTIQUES			
Système Vidéo	NTSC / PAL (Commutable)		
Format Compression Vidéo	MPEG 4 Profile Simple Evolué		
Entrées & Sorties Vidéo	04 Voies	08 Voies	16 Voies
Résolution Affichage	720 x 480 (NTSC) / 720 x 576 (PAL)		
Taux Affichage	Affichage Temps Réel		
Modes Affichage	1,4, PIP	1,4,6,8,9, PIP	1,4,6,8,9, 13, 16, PIP
Sorties Vidéo:	1 x BNC, 1 x VGA, 1 Spot		
ENREGISTREMENT & RELECTURE			
Résolution Enregistrement	4-CIF, 2-CIF, CIF		
Compression Audio	G.723		
Enregistrement/Relecture:	704x576	50ips	50ips
Nombre images PAL	704x288	100ips	100ips
	352x288	100ips	200ips
Mode Enregistrement	Calendrier (Heure, Mouvement, Alarme, H & Mvt, H & Alarme) Vacances, Panique, Pré-événement Pré-Alarme (1 0Mbyte)		
Types d'enregistrement	Continu, Evénement, Pré-Evénement, TEXT, Panique		
Mode Recherche	Date & Heure, Pourcentage DD, Evénement, Calendrier, Marquage		
Zones Détection Mouvement	22 x 18 = 396		
Sensibilité Détection Mouvement	5-Niveaux (Très Elevé Haut, Normal, Bas, Très Bas)		
SYSTEME			
Stockage	2 x HDD (SATA Max 1TB par disque)		
Export Données	Externe: USB (Flash Drive) / Interne: CD-RW, DVD-RW (intégré)		
RESEAU			
Connexion	Ethernet (10/100Base)		
Protocoles	IP Statique, DHCP, DDNS (Pas ADSL)		
Logiciel Déporté	Logiciel Client, Multi Sites (128ch pour Double contrôle)		
Contrôles Déportés	Live, Relecture, enregistrement, Réglages, Contrôles Dômes, Export Données (AVI,JPG,BMP), Notification Evénement, 2-voies Audio		
Taux Max Transmission	200ips (ii CIF, 50fps (ii 4-CIF		
Connexions Max	x 4 simultanément		
Protocole Temps Réseau	OUI		
INTERFACE			
Entrées & Sortie Audio	1 RCA/1 RCA	2RCA/1 RCA	4RCA/1 RCA
Entrées & Sortie Alarmes	4TTL / 1 Relay	8TTL / 1 Relais	1 6TTL / 2 Relais
Interface Série	RS485 / RS232C		
Interface Externe	USB 2.0		
Interface Utilisateur	Touches Façades, Télécommande IR, Souris PS2 (Fournie)		
Multi-Langues	Français , Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais, Russe, Turque		
FONCTION			
Affichage Séquence	Oui (1 -30 Sec)		
Options	Zoom Digital x2, Gèle, Caméra Cachée		
Moniteur Spot	OUI (Séquence, Fenêtre)		
Multi-tâches	Quadriplex (Live / Enregistrement / Relecture / Réseau)		
Contrôle Couleur	Luminosité, Contraste, Saturation, Couleur		
Control Dômes Motorisés	Via RS485 (Vista PowerDome, Pelco P, Pelco D)		
Sécurité	Groupes Utilisateurs & Droits Accès Programmables		
ENVIRONNEMENT			
Alimentation / Consommation	12V CC ± 10% /80W PSU 6.67A		
Température Fonctionnement	1°C ~ 40°C		
Dimensions (mm)/ Poids	434 (L) x 87 (H) x 343 (P) / 5.7Kg		

- Enregistrement MPEG4 4-CIF / D1
- 200 images par seconde
- Versions 4, 8 & 16 caméras
- DD Interne 1TB
- Télémétrie RS485