

## AXIS TU6007-E Cable

Câble d'intérieur et d'extérieur pour caméras modulaires série AXIS F de seconde génération

Conçu pour une utilisation avec les caméras modulaires série AXIS F de seconde génération, ce câble d'intérieur/extérieur flexible a un rayon de courbure de 30 mm (1,2 po). Compatible avec les unités principales AXIS F91 et les capteurs AXIS F21, AXIS F72 et AXIS F41. Il est disponible en 2 longueurs : 1 m (3 pi) et 8 m (26 pi).

- > **Compatible uniquement avec les unités principales et les capteurs de seconde génération**
- > **Certifié intérieur et extérieur**
- > **Rayon de courbure de 30 mm (1,2 po)**
- > **Certification IP66 et IP67 (côté SMA)**
- > **1 m (3 pi), 8 m (26 pi)**



## AXIS TU6007-E Cable

Général	
Environnement	Connecteur SMA : certification IP66 et IP67
Alimentation	Impédance : 50 ohms
Fréquence	0-3 GHz
Connecteurs	SMA FAKRA
Conditions d'utilisation	-40 °C à 75 °C (-40 °F à 167 °F) Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)
Homologations	UL CM E164469-F5, UN ECE R118

  

Dimensions	Couleur : noir Longueur : 1 m (3 pi) et 8 m (26 pi) ø 3 ±0,2 mm (0,1 po) Rayon de courbure : 30 mm (1,2 po)
Poids	1 m (3 pi) : 22 g (0,05 lb) 8 m (26 pi) : 124 g (0,27 lb)
Produits compatibles	Unités principales AXIS F91, capteurs AXIS F21, AXIS F4105-LRE Dome Sensor, AXIS F7225-RE Pinhole Sensor
Garantie	Pour en savoir plus sur la garantie de 3 ans, rendez-vous sur <a href="https://www.axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>